



TM-200

PM-300

TM-80

CarryVac 2

Carryvac 2 P150 nebo P150 AST jsou dvě malá, lehká, přenosná odsávací zařízení určená k využití v odlehlých pracovních místech. Po připojení ke svařovacímu hořáku nebo odsávací hubici mohou odsávat zařízení Carryvac 2 zplodiny přímo u zdroje. Znečištěný vzduch je filtrován a zachycován v hygienicky baleném filtru. Carryvac 2 je vybavený indikátorem filtru, který signalizuje nutnost filtr vyměnit. Je ideální pro údržbářské svařování, pro nízko a středně náročný pracovní cyklus. Kapacita filtru je přibližně 200 kg při svařování plným drátem nebo cca dvanáct cívek po 15 kg. Carryvac 2 P150 AST je vybaven automatickou funkcí start/stop, která zvyšuje provozní životnost každého filtru a zařízení samotného. Viz také sortiment extrakčních hořáků ESAB Centrovac.

Dodávka obsahuje:
Komplet sacích trysek, 2,5 m (včetně filtru).

CarryVac 2 P150 220-240V	0700 003 883
CarryVac 2 P150 AST 220-240V	0700 003 884
CarryVac 2 110V	0700 003 885
CarryVac 2 AST 110V	0700 003 886
Hadice 45 mm, 1,6 m	0154 352 015
Hadice 45 mm, 3,5 m	0154 352 008
Hadice 45 mm, 5 m	0700 003 224
Hadice 45 mm, 15 m	0700 003 225
Sací tryška TM-80, kruhová 80 mm	0700 003 221
Sací tryška TM-200, široká 200 mm	0700 003 222
Sací tryška PM-300, široká 300 mm	0700 003 223
Magnet pro uchycení sací trysky	0332 010 880
Hlavní filtr CarryVac 2	0700 003 004
Předfiltr	0468 455 002
Hlavní filtr CarryVac (předchozí model)	0468 455 001

Technická data

Délka	810 mm
Šířka	226 mm
Výška	410 mm
Hmotnost vč. filtru	16 kg
Napájení	230/1~
Výkon	1000 W
Hladina hluku	75 dB (A)
Max. vakuum	2170 mm wp
Filtrační prostor	5.3 m³
Průtok vzduchu (sací hadice, 2,5 m)	150 m³/h
Průměr sací hadice	Ø45 mm
Účinnost filtru	99.7%