

# Příslušenství pro svařování

## Konektory a kabelové spojky



OKC 25 = halk. 10 mm  
OKC 50 = halk. 13 mm  
OKC 95 = halk. 13 mm  
OKC 120 = halk. 13 mm

### OKC- Kabelová spojka

Nová generace kabelových spojek s certifikátem CE. Jsou plně izolované neoprenovou pryží. Jedná se o bajonetovou spojku, která zajišťuje pevné spojení a bezpečný a účinný kontakt. Kabel je upevněn v zástrčce pomocí dvou imbusových šroubů.

|                                                     |                     |
|-----------------------------------------------------|---------------------|
| OKC 25 samec 10-25 mm <sup>2</sup> , 4 ks v balení  | <b>0160 360 880</b> |
| OKC 50 samec 35-50 mm <sup>2</sup> , 4 ks v balení  | <b>0160 360 881</b> |
| OKC 95 samec 70-95 mm <sup>2</sup> , 4 ks v balení  | <b>0160 360 882</b> |
| OKC 120 samec 120 mm <sup>2</sup> , 4 ks v balení   | <b>0160 360 883</b> |
| OKC 25 samice 10-25 mm <sup>2</sup> , 4 ks v balení | <b>0160 361 880</b> |
| OKC 50 samice 35-50 mm <sup>2</sup> , 4 ks v balení | <b>0160 361 881</b> |
| OKC 95 samice 70-95 mm <sup>2</sup> , 4 ks v balení | <b>0160 361 882</b> |
| OKC 120 samice 120 mm <sup>2</sup> , 4 ks v balení  | <b>0160 361 883</b> |
| OKC Adaptér 25-50 mm, 1 ks v balení                 | <b>0590 046 800</b> |



### OKC konektory & úhlové spojky

Konektory a spojky je třeba namontovat na přední panel stroje. Jsou k dostání ve 3 velikostech. Úhlová spojka se dodává jako samec a samice OKC 50-95.

|                                                 |                     |
|-------------------------------------------------|---------------------|
| Kontakt stroje OKC pro OKC 25, 4 ks v balení    | <b>0160 362 880</b> |
| Kontakt stroje OKC pro OKC 50/95, 4 ks v balení | <b>0160 362 881</b> |
| Kontakt stroje OKC pro OKC 120, 1 ks v balení   | <b>0160 362 882</b> |
| Úhlová spojka, 1 samec + 2 samice/1 ks.         | <b>0365 557 001</b> |
| Úhlová spojka typ 2, 2 samec + 1 samice/1 ks.   | <b>0365 558 001</b> |

## Držák elektrod



### ESAB 200, 400 a 500

Šroubovací držák elektrod ESAB s certifikátem CE nabízí mnohé výhody, včetně následujících:

- Vynikající přenos proudu mezi elektrodou a držákem.
- Dvě polohy otvorů 45° a 90° pro svařování v různých polohách.
- Elektrodový kabel je uchycen pomocí dvou imbusových šroubů.
- Všechny elektrodové držáky jsou plně izolované pro zajištění maximální bezpečnosti.

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| ESAB 200, 200 a (35%) | <b>0333 249 001</b> |
| ESAB 400, 400 a (35%) | <b>0369 849 880</b> |
| ESAB 500, 500 a (35%) | <b>0369 850 880</b> |