

Příslušenství pro svařování

Zemnicí svorky



MK 150, MP 200, MP 300 a MP450

MK 150 je plně galvanizovaná zemnicí svorka s maximálním rozevřením 50 mm. MP 200, MP 300 a MP 450 jsou robustní zemnicí svorky s vysokou upínací silou pro zajištění dobrého kontaktu. Maximální rozevření pro MP 200 je 50 mm, pro MP 300 je 55 mm a pro MP 450 je 60 mm.

MK 150, 150 a (35%)	0682 103 801
MP 200, 200 a (35%)	0367 558 880
MP 300, 300 a (35%)	0682 103 803
MP 450, 450 a (35%)	0000 419 450



Eco

Zemnicí svorka, která zajišťuje dobrý kontakt se svařencem. Je k dostání ve 2 velikostech.

Eco 250, 250 a (35%)	0700 006 001
Eco 400, 400 a (35%)	0700 006 002



EG 600

EG 600 je velmi robustní zemnicí svorka vyrobená z mosazi. Svařovací kabel je připojen pomocí šroubu s vnitřním šestihranem a svorka má maximální rozevření 50 mm a maximální kapacitu 600 A.

EG 600, 600 a (35%)	0160 288 001
---------------------	---------------------



JK3

Zemnicí svorka JK3 model C, galvanizována s max. rozevřením 48 mm a max. zatížením 500 A.

JK3, 500 a (35%)	0000 103 588
------------------	---------------------

Příslušenství pro svařování

Zemní svorky



Magnetické zemní svorky

Magnetické zemní svorky s vysokou upínací silou, která dovoluje rychlé připojení k jakémukoliv železnému předmětu. Tyto svorky zajišťují velkou kontaktní plochu s menším přehříváním.

Magnetická zemní svorka 400 a (35%)

0000 500 415

Magnetická zemní svorka 600 a (35%)

0000 500 416

