

Speciální zařízení pro výrobu Sušicí skříně



Sušicí skříň PK 40

PK 40 je robustní skříň na sušení a suché skladování elektrod s prostorem pro 10 balíků. Dobu sušení lze nastavit v rozsahu 50° až 350° C.

Kapacita kg	72
Teplota sušení (°C)	50-350
Napětí (V)	230
Výkon (kW)	1,5
Vnější rozměry (š x h x v, mm)	570 x 620 x 790
Vnitřní rozměry (š x h x v, mm)	460 x 510 x 520
Hmotnost (kg)	70

PK 40 , 230 V

0000 515 105



Sušicí skříň PK 410

PK 410 je robustní skříň na sušení a suché skladování elektrod. Teplotu sušení lze regulovat v rozsahu 50° až 400°C (450°C, 3 fáze). Teplota suchého skladování je přibližně 150°C. PK 410 je vybavena kontrolkou, elektronickým teploměrem a elektronickým termostatem. PK 410 má také sedmidenní časovač. Tento časovač umožňuje automatické provedení změny ze sušení na suché skladování ve zvolených časech a rozsazích teplot.

Napájení 230V, 1 fázová

Kapacita (kg)	252
Teplota skladování (°C)	50-400
Teplota sušení (°C)	50-400
Napětí (V)	230
Výkon (kW)	3,5
Vnější rozměry (š x h x v, mm)	860 x 760 x 1260
Vnitřní rozměry (š x h x v, mm)	655 x 485 x 635
Hmotnost (kg)	230

Napětí 400V, 3 fázová

Kapacita (kg)	252
Skladovací teplota (°C)	50-450
Teplota sušení (°C)	50-450
Napětí (V)	400
Výkon (kW)	4,5
Vnější rozměry (d x h x v, mm)	860 x 760 x 1260
Vnitřní rozměry (d x h x v, mm)	665 x 485 x 635
Hmotnost (kg)	230

PK 410, 230 V, 1 fázová

0000 515 103

PK 410, 400 V, 3 fázová

0000 515 108