

Speciální zařízení pro výrobu Wolframové elektrody



Wolframové elektrody

Jedná se vysoce kvalitní sortiment wolframových elektrod. Jsou k dostání cerové, čisté a lanthanové (Gold Plus) verzi. Wolframové elektrody ESAB mají vynikající svařovací a zapalovací vlastnosti. Dodávají se v plastových obalech, každá obsahuje deset elektrod. Elektrody jsou k dostání v délkách 150 a 175 mm.

- GoldPlus univerzální (AC/DC) *
- Wolframové zelené (A/C)
- Wolframové cerové šedé (AC/DC)

*ESAB doporučuje Gold Plus elektrody (zlaté) jako univerzální elektrody pro svařování za použití stejnosměrného i střídavého proudu. Vhodné pro svařování oceli, nerezové oceli, hliníku, hořčíku, titanu, niklu a slitiny mědi.

GoldPlus 1,6 x 175 mm (1,5 % Lanthan) zlatá	0151 574 051
GoldPlus 2,4 x 175 mm (1,5 % Lanthan) zlatá	0151 574 052
GoldPlus 3,2 x 175 mm (1,5 % Lanthan) zlatá	0151 574 053
GoldPlus 4,0 x 175 mm (1,5 % Lanthan) zlatá	0151 574 054
GoldPlus 4,8 x 175 mm (1,5 % Lanthan) zlatá	0151 574 055

W 1,6 x 175 mm, zelená	0151 574 009
W 2,4 x 175 mm, zelená	0151 574 010
W 3,2 x 175 mm, zelená	0151 574 011

WC20 1,6 x 175 mm (2 % Cerium), šedá	0151 574 037
WC20 2,4 x 175 mm (2 % Cerium), šedá	0151 574 038
WC20 3,2 x 175 mm (2 % Cerium), šedá	0151 574 039

